

Kulturräder mit Bereifung

Reifenspur bzw. Einpresstiefe nach Wunsch.

Achtung: Bei extremen Reifenspuren bzw. Einpresstiefen sind spezielle Radschüsseln erforderlich. Aufpreis anfragen. Lackierung in Traktorfarbe bzw. nach Wunsch.



Achtung - Preise nur gültig bis 31. Mai 2009!

Dimension Standard Traktorreifen		Dimension Kulturrad	Reifenmarken	Max. Tragfähigkeit (kg) pro Rad bei 10 km/h Luftdruck (bar)	Fixräder € per Stück	Verstellräder € per Stück	Ring-Verstellräder € per Stück
270/85R20	300/70R20	9.5R20	Pirelli	1440/3.2			
10.5-20	260/80R20	9.5R20	Kleber	1440/3.2			
11.2R20	320/70R20	8.3/8-24	Conti	875/2.0			
	335/80R18	8.3R24	Pirelli	1590/4.0			
		8.3R24	Kleber	1400/3.7			
		8.3R24	Taurus	1350/2.0			
12.4R20	360/70R20	9.5/9-24	Conti	1270/2.1			
	340/70R20	9.5R24	Pirelli	1470/1.9			
	335/80R20	9.5R24	Kleber	1460/2.5			
		9.5R24	Taurus	1465/2.0			
14.9LR20	320/70R24	280/85R24	Pirelli	1770/1.9			
405/70R20	280/85R24	280/85R24	Conti	1770/2.0			
		11.2R24	Taurus	1770/2.0			
		11.2R24	Kleber	1770/2.4			
11.2R24	320/70R24	8.3/8-28	Alliance	1300/2.4			
12.4R24	360/70R24	9.5R28	Kleber	1500/2.1			
		9.5R28	Alliance	1550/1.6			
420/65R24	320/85R24	9.5R28	Taurus	1545/2.0			
13.6R24	380/70R24	280/85R28	Pirelli	1880/1.9			
440/65R24	340/85R24	280/85R28	Conti	1875/2.0			
		11.2R28	Kleber	1830/2.1			
		11.2R28	Taurus	1875/2.0			
		11.2R28	Alliance	1880/1.6			
11.2R28	320/70R28	8.3/8-32	Conti	1288/2.4			
13,6R24	380/70R24	8.3R32	Alliance ****	1750/2.9			
440/65R24	340/85R24	210/95R32	Kleber**	1770/2.8			
12.4R28	360/70R28	9.5/9-32	Conti	1491/2.1			
420/65R28	320/85R28	230/95R32	Taurus ****	2120/3.0			
14.9R24	420/70R24	230/95R32	Kleber ****	2430/4.4			
480/65R24	380/85R24	230/95R32	Alliance ****	2430/3.6			
	17.5LR24	230/95R32	Pirelli ***	2700/4.4			
		270/80R32	Conti ****	2900/4.4			
13.6R28	380/70R28	270/95R32	Kleber ****	2900/4.4			
440/65R28	340/85R28	270/95R32	Alliance ****	2900/4.4			
16.9R24	480/70R24	270/95R32	Taurus ****	2900/4.4			
540/65R24	420/85R24	270/95R32	Pirelli****	3360/4.4			
14.9R26		210/95R36	Taurus**	1700/3.2			
		8.3R36	Alliance ****	1850/3.6			
14.9R28	420/70R28	9.5/9-36	Conti 10 PR	1980/3.5			
480/65R28	380/85R28	230/95R36	Alliance ****	2575/4.4			
16.9R26	480/70R26	230/95R36	Kleber ****	2580/4.4			
540/65R26	12.4R32	230/95R36	Pirelli ****	2850/4.4			
		230/95R36	Taurus ****	2575/4.4			
		270/80R36	Conti ***	2500/4.4			
14.9R30	420/70R30	270/95R36	Kleber ****	3080/4.4			
16.9R28	480/70R28	290/95R34	Michelin	2430/2.4			
540/65R28	420/85R28	270/95R36	Alliance ****	3075/3.6			
380/85R30	580/70R26	270/95R36	Taurus	3250/4.4			
		9.5/9-38	Pirelli	1800/3.0			

Aufpreis:

mit Ventilschutz normal

9,--

mit Ventilschutz schraubbar

13,--

Bei Bestellung Maße laut Skizze auf Seite 11 bekanntgeben!

Bitte beachten Sie den technischen Hinweis auf Seite 35.

Kulturräder mit Bereifung

Reifenspur bzw. Einpresstiefe nach Wunsch.

Achtung: Bei extremen Reifenspuren bzw. Einpresstiefen sind spezielle Radschüsseln erforderlich. Aufpreis anfragen. Lackierung in Traktorfarbe bzw. nach Wunsch.



Achtung - Preise nur gültig bis 31. Mai 2009!

Dimension Standard Traktorreifen		Dimension Kulturrad	Reifenmarken	Max. Tragfähigkeit (kg) pro Rad bei 10 km/h Luftdruck (bar)	Fixräder € per Stück	Verstellräder € per Stück	Ring-Verstellräder € per Stück
16.9R30	12.4R36	270/95R38	Kleber ****	3150/4.4			
	480/70R30	270/95R38	Alliance ****	3150/4.4			
540/65R30	420/85R30	270/95R38	Taurus ****	3350/4.4			
		230/95R40	Alliance ****	2650/4.4			
		230/95R40	Kleber **	2250/2.8			
18.4R30	13.6R36	9.5/9-42	Conti	2100/3.5			
	520/70R30	210/95R44	Alliance ****	2300/3.2			
		210/95R44	Kleber **	2100/2.8			
16.9R34	13.6R38	300/85R42(11.2R42)	Conti	4515/4.4			
	480/70R34	270/95R42	Alliance ****	3350/3.6			
540/65R34	420/85R34	270/95R42	Taurus ****	3450/4.4			
	620/75R26	230/95R44	Alliance ****	2900/4.4			
		230/95R44	Taurus ****	2900/4.4			
		230/95R44	Pirelli ****	2900/4.4			
		230/95R44	Kleber ****	2900/4.4			
18.4R34	14.9R38	300/95R42	Conti	3580/4.0			
	520/70R34	270/95R44	Kleber ****	3450/4.4			
	460/85R34	270/95R44	Alliance ****	3450/4.4			
600/65R34		270/95R44	Taurus ****	3450/4.4			
16.9R38	480/70R38	230/95R48	Alliance ****	3075/4.4			
540/65R38	420/85R38	230/95R48	Taurus ****	3075/4.4			
		230/95R48	Kleber ****	3080/4.4			
		270/95R46	Taurus ****	3650/4.4			
		270/95R46	Alliance ****	3650/4.4			
		300/95R46	Kleber ****	4000/4.4			
18.4R38	520/70R38	300/95R46	Alliance ****	4000/4.4			
		300/95R46	Taurus ****	4250/4.4			
600/65R38	460/85R38	300/95R46	Pirelli ****	4725/3.6			
		270/95R48	Alliance ****	3650/4.4			
		270/95R48	Taurus ****	3650/4.4			
		270/95R48	Conti ****	3650/4.4			
		270/95R48	Pirelli ****	4200/4.4			
		270/95R48	Kleber ****	3650/4.4			
20.8R38	580/70R38	340/85R48	Conti	4610/4.0			
		340/85R48	Taurus ****	4750/4.4			
650/65R38	520/85R38	13.6R48	Alliance ****	4375/3.2			
20.8R42	580/70R42	300/95R52	Kleber ****	4380/3.2			
		300/95R52	Alliance ****	4380/3.2			
650/65R42	710/70R38	320/90R54	Michelin ****	4880/3.2			

Neue Reifenbreitenbezeichnung in mm: 210/95 = 8.3; 230/95 = 9.5; 270/95 = 11.2; 300/95 = 12.4

Aufpreis:

mit Ventilschutz normal 9,-
mit Ventilschutz schraubbar 13,-

Bei Bestellung Maße laut Skizze auf Seite 11 bekanntgeben!

Bitte beachten Sie den technischen Hinweis auf Seite 35.