

Zwillingssräder Breit-Breit

TRINKER  **System**

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).

Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße			Standard	Reifenmarken o. R. = ohne Reifen	Profil	€ per Stück
55/65/70/75/80er-Serie						
			7.00-12	o. R.		
				Markenreifen 7.00-12	AS	
			10.0/75-12	o. R.		
			10.0/80-12	o. R.		
				Vredestein 10.0/80-12	AW	
			26x12.00-12	o. R.		
			7.5L-15	o. R.		
			8.0/75-15	o. R.		
			27x8.50-15	o. R.		
			27x10.50-15	o. R.		
			29x12.50-15	o. R.		
			29x13.50-15	o. R.		
			31x12.50-15	o. R.		
		33x15.50-15	31x15.50-15	o. R.		
			10.0/75-15.3	o. R.		
				Conti 10.0/75-15.3	AW	
				Vredestein 10.0/75-15.3	AW	
				Conti 10.0/75-15.3	AS	
				Vredestein 10.0/75-15.3	AS	
			11.5/80-15.3	o. R.		
				Vredestein 11.5/80-15.3	AW	
				Conti 11.5/80-15.3	AS	
				Vredestein 11.5/80-15.3	AS	
			6.00-16	o. R.		
			6.50-16	o. R.		
		8.25-16	7.50-16	o. R.		
320/65R16		260/70R16	9.0/70-16	o. R.		
		280/70R16	10.0/75-16	o. R.		
		13.0/55-16	13.0/75-16	o. R.		
		Reform MULI neu	265/70R16	o. R.		
			265/70R16	Conti 265/70R16	AC 70G	
		Reform MULI neu	285/80R16	o. R.		
			285/80R16	Conti 285/80R16	AC 70G	
		425/55R17	15.0/55-17	o. R.		
				Vredestein 15.0/55-17	AW	
			7.50-18	o. R.		
320/65R18	280/70R18	250/80R18	10.5/80-18	o. R.		
340/65R18		335/80R18	12.5/80-18	o. R.		
			13.0/65-18	o. R.		
			15.0/65-18	o. R.		
		8.3-20	7.50-20	o. R.		
			9.5R20	o. R.		
	300/70R20	275/80R20	11.2R+10.5-20	o. R.		
340/75R20	360/70R20	320/85R20	12.4R20	o. R.		

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingssrades notwendig.
Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:
Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zwillingsräder Breit-Breit

TRINKER  System

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).

Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße				Reifenmarken o. R. = ohne Reifen	Profil	€ per Stück
55/65/70/75/80er-Serie		Standard				
420/65R20	405/70R20	375/75R20	12.5-20	o. R.		
		425/75R20	14.9LR20	o. R.		
			8.3+9.5R24	o. R.		
	320/70R24	280/85R24	11.2-24	o. R.		
		320/85R24	12.4-24	o. R.		
				Markenreifen 12.4-24	AS diagonal	
				Kormoran 12.4R24	AS radial	
				Vredestein 320/85R24	AS radial	
420/65R24	360/70R24	340/85R24	13.6R24	o. R.		
				Kormoran 13.6R24	AS radial	
				Vredestein 340/85R24	AS radial	
	380/70R24	380/85R24	14.9R24	o. R.		
				Markenreifen 14.9-24	AS diagonal	
				Kormoran 14.9R24	AS radial	
				Vredestein 380/85R24	AS radial	
				Conti 380/85R24	AS radial	
440/65R24	420/70R24	420/85R24	16.9R24	o. R.		
				Markenreifen 16.9-24	AS diagonal	
				Firestone 420/85R24	AS radial	
				Conti 420/85R24	AS radial	
540/65R24	480/70R24			o. R.		
			14.9R26	o. R.		
				Good Year 14.9R26	AS radial	
	480/70R26		16.9R26	o. R.		
540/65R26	520/70R26		18.4R26	o. R.		
			8.3+9.5R28	o. R.		
		280/85R28	11.2R28	o. R.		
				Markenreifen 11.2-28	AS diagonal	
				Kormoran 11.2R28	AS radial	
		320/85R28	12.4R28	o. R.		
				Markenreifen 12.4-28	AS diagonal	
				Kormoran 12.4R28	AS radial	
				Vredestein 320/85R28	AS radial	
				Conti 320/85R28	AS radial	
	360/70R28	340/85R28	13.6R28	o. R.		
	380/70R28	380/85R28	14.9R28	o. R.		
				Markenreifen 14.9-28	AS diagonal	
				Kormoran 14.9R28	AS radial	
				Vredestein 380/85R28	AS radial	
				Conti 380/85R28	AS radial	
480/65R28	420/70R28	420/85R28	16.9R28	o. R.		
				Kormoran 16.9R28	AS radial	
540/65R28	480/70R28			o. R.		

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingsrades notwendig.

Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:

Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Fixfelgen
Verstellfelgen
Kulturräder
Implementräder
Fahrzeugdaten
Zwillingsräder
Trinker-System
Adapter
Spurverbreiterung
Kupplung
Doppelräder
GS-System
Technik
Information

Zwillingssräder Breit-Breit

TRINKER  System

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).

Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße				Reifenmarken o. R. = ohne Reifen	Profil	€ per Stück
55/65/70/75/80er-Serie		Standard				
		380/85R30	14.9R30	o. R.		
				Kormoran 14.9R30	AS radial	
				Kleber 380/85R30	AS radial	
				Conti 380/85R30	AS radial	
	420/70R30	420/85R30	16.9R30	o. R.		
				Markenreifen	AS diagonal	
				Kormoran 16.9R30	AS radial	
				Vredestein 420/85R30	AS radial	
				Conti 420/85R30	AS radial	
540/65R30	480/70R30	460/85R30	18.4R30	o. R.		
			8.3/9.5R32	o. R.		
			11.2R32	o. R.		
		320/85R32	12.4R32	o. R.		
				Markenreifen 12.4-32	AS diagonal	
480/70R34	420/85R34		16.9R34	o. R.		
				Markenreifen 16.9-34	AS diagonal	
				Markenreifen 16.9R34	AS radial	
				Vredestein 420/85R34	AS radial	
540/65R34	520/70R34	460/85R34	18.4R34	o. R.		
			8.3/9.5R36	o. R.		
			11.2R36	o. R.		
		320/85R36	12.4R36	o. R.		
		340/85R36	13.6R36	o. R.		
			9.5-38	o. R.		
			11.2/12.4R38	o. R.		
		340/85R38	13.6R38	o. R.		
			14.9R38	o. R.		
	480/70R38	420/85R38	16.9R38	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
540/65R38	520/70R38	460/85R38	18.4R38	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
600/65R38	580/70R38	520/85R38	20.8R38	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
650/65R42	620/70R42		20.8R42	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
650/65R42	620/70R42		20.8R42	o. R. mit 6 Verschlüssen/Rad		

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingssrades notwendig.
Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:
Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zwillingssräder Breit-Schmal

TRINKER  **System**

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).

Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße BREIT			Standard	dazupassendes Zwillingssrad SCHMAL	Reifenmarken o. R. = ohne Reifen		Profil	€ per Stück
65/70/80er-Serie					o. R.			
			10.0/80-12	6.00-16	o. R.			
			26x12.00-12	5.00-14	Pirelli 5.00-14		AS diagonal	
			26x12.00-12	5.00-15	o. R.			
					Pirelli 5.00-15		AS diagonal	
					Firestone 5.00-15		AS diagonal	
			27x8.50-15	7.00-12	o. R.			
					Markenreifen 7.00-12		AS diagonal	
		29x13.50-15	29x12.50-15	6.00-16	o. R.			
					Pirelli 6.00-16		AS diagonal	
					Conti 6.00-16		AS diagonal	
			31x15.50-15	6.50-16	o. R.			
					Pirelli 6.50-16		AS diagonal	
					Conti 6.50-16		AS diagonal	
			33x15.50-15	7.50-16	o. R.			
					Conti 7.50-16		AS diagonal	
			10.0/75-15.3	6.50-16	o. R.			
					Conti 6.50-16		AS diagonal	
					Pirelli 6.50-16		AS diagonal	
			11.5/80-15.3	7.00-18	o. R.			
					Pirelli 7.00-18		AS diagonal	
			11.5/80-15.3	7.50-18	o. R.			
					Pirelli 7.50-18		AS diagonal	
					Firestone 7.50-18		AS diagonal	
			9.0/70-16	6.00-16	o. R.			
			10.0/75-16	7.50-16	o. R.			
		Reform MULI neu	265/70R16	6.50-16	o. R.			
					Pirelli 6.50-16		AS diagonal	
					Conti 6.50-16		AS diagonal	
		Reform MULI neu, vorne	285/80R16	7.00-18	o. R.			
					Pirelli 7.00-18		AS diagonal	
		Reform MULI neu, hinten	285/80R16	7.50-18	o. R.			
					Pirelli 7.50-18		AS diagonal	
					Firestone 7.50-18		AS diagonal	
		Reform MULI neu	425/55R17	285/80R16	o. R.			
					Conti 285/80R16		AS radial	
		Reform MULI neu	425/55R17	7.50-18	o. R.			
					Pirelli 7.50-18		AS diagonal	
					Firestone 7.50-18		AS diagonal	
		425/55R17	15.0/55-17	7.00-18	o. R.			
					Pirelli 7.00-18		AS diagonal	
		425/55R17	15.0/55-17	7.50-18	o. R.			
					Pirelli 7.50-18		AS diagonal	
					Firestone 7.50-18		AS diagonal	
		425/55R17	15.0/55-17	11.5/80-15.3	o. R.			
					Conti 11.5/80-15.3		AW diagonal	
					Vredestein 11.5/80-15.3		AW diagonal	
					Vredestein 11.5/80-15.3		AS diagonal	
					Conti 11.5/80-15.3		AS diagonal	
			340/70R18	7.50R20	o. R.			
					Kleber 7.50R20		AS diagonal	
			365/70R18	9.5R20	o. R.			
					Conti 9.5R20		AS radial	
375/70R20	360/70R20	320/85R20	12.4R20	8.3-24	o. R.			
					Conti 8.3-24		AS diagonal	
					Kleber 8.3R24		AS radial	

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingssrades notwendig.

Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:

Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Fixfelgen
Verstellfelgen
Kulturräder
Implementräder
Fahrzeugdaten
Zwillingssräder
Trinker-System
Adapter
Spurverbreiterung
Kupplung
Doppelräder
GS-System
Technik
Information

Zwillingssräder Breit-Schmal

TRINKER  System

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).
Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße BREIT				dazupassendes Zwillingssrad SCHMAL	Reifenmarken o. R. = ohne Reifen	Profil	€ per Stück
65/70/80er-Serie		Standard					
	380/70R20		14.9LR20	9.5R24	o. R.		
	405/70R20	375/75R20			Conti 9.5-24	AS diagonal	
					Kleber 9.5R24	AS radial	
			425/75R20	11.2R24	o. R.		
					Semperit 11.2R24	AS radial	
	320/70R24	280/85R24	11.2R24	8.3-28	o. R.		
					BKT 8.3-28	AS diagonal	
	360/70R24	320/85R24	12.4R24	9.5R28	o. R.		
					Kleber 9.5R28	AS radial	
					Alliance 9.5R28	AS radial	
440/65R24	380/70R24	340/85R24	13.6R24	11.2R28	o. R.		
					Semperit 11.2-28	AS diagonal	
					Semperit 11.2R28	AS radial	
					Conti 280/85R28	AS radial	
480/65R24	420/70R24	380/85R24	14.9R24	12.4R28	o. R.		
					Semperit 12.4-28	AS diagonal	
					Semperit 12.4R28	AS radial	
					Vredestein 320/85R28	AS radial	
					Kleber 12.4R28	AS radial	
					Conti 320/85R28	AS radial	
				9.5R32	o. R.		
					Conti 9.5-32	AS diagonal	
					Alliance 230/95R32	AS radial	
					Taurus 230/95R32	AS radial	
540/65R24	480/70R24	420/85R24	16.9R24	13.6R28	o. R.		
					Semperit 13.6-28	AS diagonal	
					Semperit 13.6R28	AS radial	
					Conti 340/85R28	AS radial	
				11.2R32	o. R.		
					Taurus 270/95R32	AS radial	
					Kleber 270/95R32	AS radial	
					Alliance 270/95R32	AS radial	
			14.9R26	13.6R28	o. R.		
	360/70R28	320/85R28	12.4R28	9.5R32	o. R.		
440/65R28	380/70R28	340/85R28	13.6R28	11.2R32	o. R.		
					Alliance 270/95R32	AS radial	

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingssrades notwendig.
Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:
Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zwillingssräder Breit-Schmal

TRINKER  **System**

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).

Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße BREIT				dazupassendes Zwillingssrad SCHMAL	Reifenmarken o. R. = ohne Reifen	Profil	€ per Stück
65/70/80er-Serie		Standard					
480/65R28	420/70R28	380/85R28	14.9R28	12.4R32	o. R.		
					Semperit 12.4-32	AS diagonal	
					Semperit 12.4R32	AS radial	
					Conti 300/85R32	AS radial	
					Kleber 12.4R32	AS radial	
				9.5R36	o. R.		
					Conti 9.5-36	AS diagonal	
					Alliance 230/95R36	AS radial	
					Kleber 230/95R36	AS radial	
540/65R28	480/70R28	420/85R28	16.9R28	14.9R30	o. R.		
					Semperit 14.9R30	AS radial	
					Conti 380/85R30	AS radial	
				11.2R36	o. R.		
					Alliance 270/95R36	AS radial	
					Taurus 270/95R36	AS radial	
				9.5-38	o. R.		
					Pirelli 9.5-38	AS diagonal	
	420/70R30	380/85R30	14.9R30	11.2R36	o. R.		
					Alliance 270/95R36	AS radial	
					Taurus 270/95R36	AS radial	
				9.5-38	o. R.		
					Pirelli 9.5-38	AS diagonal	
540/65R30	480/70R30	420/85R30	16.9R30	12.4R36	o. R.		
					Petlas 12.4-36	AS diagonal	
					Kormoran 12.4R36	AS radial	
					Kleber 320/85R36	AS radial	
				11.2R38	o. R.		
					Alliance 270/95R38	AS radial	
					Taurus 270/95R38	AS radial	
				9.5R40	o. R.		
					Alliance 230/95R40	AS radial	
					Kleber 230/95R40	AS radial	
600/65R30	520/70R30	460/85R30	18.4R30	13.6R36	o. R.		
					Semperit 13.6R36	AS radial	
				12.4R38	o. R.		
					Michelin 12.4R38	AS radial	
				9.5-42	o. R.		
					Conti 9.5-42	AS diagonal	
			12.4R32	9.5-36	o. R.		
					Conti 9.5-36	AS diagonal	

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingssrades notwendig.
Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:
Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zwillingssräder Breit-Schmal

TRINKER  System

Mit Schnellverschluss in Standardlackierung weiß (RAL 9018).

Aufpreis für Lackierung in Traktorfarbe € 26,-/Stück.



Wir liefern auch mit Reifen - Fragen Sie uns!

Reifengröße BREIT				dazupassendes Zwillingssrad SCHMAL	Reifenmarken o. R. = ohne Reifen	Profil	€ per Stück
65/70/80er-Serie		Standard					
540/65R34	480/70R34	420/85R34	16.9R34	13.6R38	o. R.		
					Markenreifen 13.6-38	AS diagonal	
					Semperit 13.6R38	AS radial	
					Kleber 340/85R38	AS radial	
					Conti 340/85R38	AS radial	
				11.2R42	o. R.		
					Alliance 270/95R42	AS radial	
					Taurus 270/95R42	AS radial	
				9.5R44	o. R.		
					Alliance 230/95R44	AS radial	
					Taurus 230/95R44	AS radial	
600/65R34	520/70R34	460/85R34	18.4R34	14.9R38	o. R.		
					Michelin 14.9R38	AS radial	
					Taurus 14.9R38	AS radial	
				300/95R42	o. R.		
					Conti 300/95R42	AS radial	
				11.2R44	o. R.		
					Alliance 270/95R44	AS radial	
					Taurus 270/95R44	AS radial	
			13.6R36	9.5-42	o. R.		
			13.6R38	9.5R44	o. R.		
					Alliance 230/95R44	AS radial	
540/65R38	480/70R38	420/85R38	16.9R38	9.5R48	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
					Alliance 230/95R48	AS radial	
					Taurus 230/95R48	AS radial	
				11.2R46	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
					Taurus 270/95R46	AS radial	
					Alliance 270/95R48	AS radial	
600/65R38	520/70R38	460/85R38	18.4R38	12.4R46	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
					Alliance 300/95R46	AS radial	
					Taurus 300/95R46	AS radial	
				11.2R48	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
					Alliance 270/95R48	AS radial	
					Taurus 270/95R48	AS radial	
650/65R38	580/70R38	520/85R38	20.8R38	13.6R48	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
					Alliance 340/85R48	AS radial	
					Taurus 340/85R48	AS radial	
650/65R42	580/70R42		20.8R42	12.4R52	o. R. mit 4 Verschlüssen/Rad		
					Alliance 300/95R52	AS radial	

Hinweis: Aufgrund verschiedener Ausführungen der Traktorfelgen sind eventuell Anpassungsarbeiten am Distanzring des Zwillingssrades notwendig.
Diese Anpassungsarbeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Bestellung:
Traktortype, Baujahr und Fahrzeugbereifung bekanntgeben.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zwillingräder Verschlusssteile

TRINKER  System

Verschlusssteile - Zubehör		Länge	€ per Stück
	Hakenschraube M 20	260 mm 380 mm 480 mm 550 mm 650 mm	
	Spannmutter		
	Einspannkloben		
	Ösenschraube	M14x1,5x130 - M16x1,5x130 M18x1,5x130 - M18x1,5x90	
	Ösenmutter	M14x1,5 - M16x1,5 M18x1,5 - M20x1,5	
	Ösenplatte für 5-Loch-Felgen Reform - Rasant - Weidemann	67/112/5	
	Ösenplatte-Halbmond für 5-Loch-Felgen Reform - Aebi - Rasant - Ladewagen	190/225/5 - 94/140/5 - 110/160/5	
	T-Kopfschraube MULI neu	150 mm 250 mm	
	Flanschplatte Reform MULI neu		
	Rohrschlüssel	260 mm 330 mm 460 mm	
	Flügelmutter		
	Bügel		
	Brücke		

Anmerkung: Bei Lieferungen von losen Felgenringen, Distanzringen, Anbauteilen und Ersatzteilen, für welche uns der Verwendungszweck unbekannt ist, können wir keine Garantie und auch keine wie immer lautende Haftung übernehmen. Eventuell anfallende Kosten werden von uns nicht übernommen.

Zwillingräder mit Schnellverschluss



Diese gut durchdachte Konstruktion bietet viele Vorteile:

- _ keine Schweißarbeit am Traktorrads
- _ keine Bügel oder Mitnehmerklauen
- _ keine vorstehenden Teile am Traktorrads
- _ keine Verstrebungen im Radinnern
- _ kein zeitaufwendiges Einstellen der Exzenterverschlüsse vor jeder Montage
- _ kein Sichern durch Vorstecker an jedem Verschluss
- _ verringert den Bodendruck
- _ steigert die Hangtauglichkeit
- _ verbessert die Zugkraft und spart Treibstoff durch weniger Schlupf

Ein sicherer Hakenverschluss – Haken und Ösenmutter gesenkgeschmiedet.

Eine gut ausgeklügelte Spannmutter mit einer Ölkammer schützt das Gewinde vor Schmutz und anderen Einflüssen.

Die Zwillingräder ziehen sich beim Fahren automatisch fest. Ideal zum Kombinieren von Traktor-Breitreifen mit schmäleren Reifen auf der Zwillingfelge.

Zwillingräder für Transporter, Kleintraktoren, Ladewagen, Miststreuer, Traktor-Vorderräder

usw. werden mit demselben Verschluss geliefert. Es werden lediglich 2 Radmuttern gegen 2 Ösenmuttern getauscht.



Ob Sie einen Traktor mit eingeschweißter (rechts) oder mit eingeschraubter (links) Radschüssel haben, die Erstmontage ist äußerst einfach!

Prüfen Sie selbst die Vorzüge! Vertrauen Sie auf diese Konstruktion und wählen Sie das BESTE!



Kompleträder

Auf unser Service können Sie sich verlassen – daher liefern wir auch Kompleträder. Wir geben unser Bestes – damit Ihre Erträge wachsen, deshalb liefern wir Ihre Felgen auch komplett mit Reifen an.



Fixrad



Verstellrad



Ring-Verstellrad

Das Trinker-Team hat für jede Felge und jeden Einsatz das richtige Profil.

Wir beraten Sie gerne – fragen Sie uns.
Wir bieten Ihnen Kompleträder zu fairen Preisen an!

Unser Sortiment beinhaltet sämtliche Markenreifen wie:

Continental



Kleber



ALLIANCE
TIRE COMPANY (1992) LTD.

REDESTEIN

Firestone

GOODYEAR

TAURUS

kormoran
STOMIL-OLSZTYN

nokian

SEMPERIT
Trademark licensed by Semperit Ges.m.b.H.